

44 CE SERIE OPBOUWAANSLUITDOZEN

GEWISS

De serie 44 CE waterdichte opbouwaansluitdozen van Gewiss, gemaakt van technopolymer, zijn geschikt voor multidisciplinaire toepassingen en gemakkelijk in gebruik in technische installaties.

AANDACHT VOOR DETAIL

Deze dozen kunnen o.a. voorzien zijn van details zoals multifunctionele, scharnierende, schroeven voor zowel makkelijke installatie als onderhoud. Ribben en voorgevormde gaten maken inrichten en combineren makkelijk.



TOP KWALITEIT

Gemaakt van top kwaliteit, halogeen vrije technopolymeren. Dit is een zelfdovend materiaal gelijk aan GWT 650°C en een IP56. Deze dozen zijn daardoor geschikt voor een omgeving met een hoog risico op brandgevaar, zowel indoor als outdoor.

SYNERGY

Innovatieve oplossingen zijn mogelijk met de 19 versies van de 44CE in verschillende formaten, versies zoals wit en transparant en de vele accessoires.

GWPLAST 120 – GWT 650°C
voor industrieel gebruik.

GWPLAST 75 – GWT 650°C -
met een hoge capaciteit bodem
voor geëlektrificeerde systemen.

GWPLAST 75 – GWT 960°C
voor bijzondere situaties.



44CE 650°C & 950°C



ROND
Ronde dozen met voorgevormde gaten.

OPTIE: RODE BODEM
Speciaal voor veiligheids circuits.

650°C | Ral 7035 (GRIJS) | GWPLAST 75

Artikel Nr.	Gaten / Ø	Binnenmaat (LxBxH)	IP
GW44001	4 / 23	74x40,5	44
GW44002	4 / 23	90x130x85	44
GW44003	6 / 23	80x80x40	44

950°C | Ral 3000 (ROOD) | Halogeen vrij GWPLAST 75

Artikel Nr.	Gaten / Ø	Binnenmaat (LxBxH)	IP
GW44051R	4 / 23	65x35	44
GW44053R	4 / 23	80x80x40	44
GW44054R	6 / 23	100x100x50	55
GW44056R	10 / 29	150x110x70	55

44CE 650°C SNEL



VELE OPTIES
Met voorgevormde kabelgaten of gladde wanden en een ondiepe deksel voor verschillende aansluitingen.

650°C | Ral 7035 (GRIJS) | Halogeen vrij

Artikel Nr.	Schroef	Binnenmaat (LxBxH)	IP
GW44234	JA	100x100x50	55
GW44236	JA	150x110x70	55

44CE 650°C



MULTIFUNCTIONELE BODEM
Met gaten montage bodem voor flexibele oplossingen.

650°C | Ral 7035 (GRIJS) | Halogeen vrij GWPLAST 75

Artikel Nr.	Max Ø Gaten	Binnenmaat (LxBxH)	Montageplaat
GW44204	29	100x100x50	-
GW44205	29	120x80x50	-
GW44206	29	150x110x70	-
GW44207	37	190x140x70	GW44615
GW44208	37	240x190x90	GW44616
GW44209	48	300x220x120	GW44617
GW44210	48	380x300x120	GW44618
GW44211	48	460x380x120	GW44619



DIEPE DEKSEL
Een verhoogde deksel voor besturingselementen of niet-standaard elementen.

650°C | Ral 7035 (GRIJS) | Halogeen vrij GWPLAST 75

Artikel Nr.	Max Ø Gaten	Binnenmaat (LxBxH)	Montageplaat
GW44214	29	100x100x120	-
GW44215	29	120x80x120	-
GW44216	29	150x110x140	-
GW44217	37	190x140x140	GW44615
GW44218	37	240x190x160	GW44616
GW44219	48	300x220x180	GW44617
GW44220	48	380x300x180	GW44618
GW44221	48	460x380x180	GW44619



TRANSPARANTE DEKSEL
Met een transparante deksel voor elektronica en regelsystemen.

650°C | Ral 7035 (GRIJS) | Halogeen vrij GWPLAST 120

Artikel Nr.	Max Ø Gaten	Binnenmaat (LxBxH)	Montageplaat
GW44436	29	150x110x140	-
GW44437	37	190x140x140	GW44615
GW44438	37	240x190x160	GW44616
GW44439	48	300x220x180	GW44617
GW44440	48	380x300x180	GW44618
GW44441	48	460x380x180	GW44619

Meer opties en combinaties zijn mogelijk, informeer naar de mogelijkheden.

INNOVATIEVE EN KWALITATIEVE OPLOSSINGEN

Met deze opbouw aansluitdozen bent u verzekerd van een duurzame oplossing. Bestel direct bij een van onze groothandels of informeer naar de mogelijkheden via info@simcas.nl of 070-3501661